

Name	Im Ordner	Größe	Typ
Capitol Records	C:\Dokumente und Einstellungen\Ruedi\Favoriten\Papierkorb\Medium	1 KB	Inter
capicom.dll	C:\WINDOWS\system32	456 KB	Prog
capi2032.dll	C:\WINDOWS\system32	12 KB	Prog
capi.dll	C:\WINDOWS\system	18 KB	Prog
capi20.dll	C:\WINDOWS\system	19 KB	Prog
CAPIInfo.dll	C:\Programme\Hilfsprogr\Fritz!DSL	23 KB	Prog
capi20.dl_	C:\Programme\Hilfsprogr\AVM\AVM_ISDN-Controller FRITZ!Card PCI_XP_W2K_051124	12 KB	DL_
capi2032.dl_	C:\Programme\Hilfsprogr\AVM\AVM_ISDN-Controller FRITZ!Card PCI_XP_W2K_051124	7 KB	DL_
CAPIINFO.DLL	C:\Programme\Hilfsprogr\AVM\FRITZ! Software	18 KB	Prog
capi.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi20.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi2032.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	7 KB	DL_
capi.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi20.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi2032.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	7 KB	DL_
capi.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi20.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi2032.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	7 KB	DL_
capi.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi20.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi2032.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	7 KB	DL_
capi.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi20.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi2032.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	7 KB	DL_
capi.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi20.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	12 KB	DL_
capi2032.dl_	Daten_RE/Audio und Grafik/Fritz!	7 KB	DL_
Capitol Records	Dokumente und Einstellungen/Ruedi/Favoriten/Papierkorb/Medium	1 KB	Inter
Capitol Records	Dokumente und Einstellungen/Ruedi/Favoriten/Papierkorb/Medium	1 KB	Inter

Geräte

TAPI

CAP

SIP

TAPI-Leitungsgeräte

RAS PPPoE Line0000
RAS-VPN-Leitung 0
ISDN - Line0000
ISDN - Line0001
WAN-Miniport (L2TP)
LPT1
IPCONF-Leitung
H323-Leitung
EuriTel Pro

Phone-Geräte

Eigenschaften

Supplementary Services

Adressleitungen

PPPoE VPN

TAPI-Version

1.3

☒ Allow Accept
☒ LateDisconnect

Telefonie (Sprache) über

☒ wave/in bzw. wave/out (Soundkarte)
☐ tapi/phone (direkter Anschluss)

Eigenschaften

API

☐ TAPI
☐ CAP
☒ SIP

OK

Abbruch

Geräte

TAPI CAPI SIP

CAPI-Hersteller
SIPPER

Controller: 1 CAPI-Version: 2.0 (1.70) B-Kanäle: 8

Blockgröße: Standard 240

☒ EarlyB3Connect
 ☒ LateDisconnect
☐ Handset-Support
 ☒ CCBS/GCMR
☐ eigenes DTMF
 ☐ Echo Unterdrückung
 Transfer: Implicit
 ☐ Power Mngmt

API
☐ TAPI
☐ CAPI
☒ SIP

OK Abbruch

Eigenschaften

- ☒ internal controller supported
- ☒ external equipment supported
- ☒ handset supported
- ☒ DTMF supported
- ☒ supplementary services
- ☒ channel allocation supported (least)
- ☒ parameter B channel operation sup
- ☒ line interconnect supported
- ☒ echo canceller supported

Supplementary Services

- ☒ hold / retrieve supported
- ☒ terminal portability supported
- ☒ ECT supported
- ☒ 3PTY supported
- ☒ call-forwarding supported

Geräte

TAPI CAPI SIP

Profil
RE Löschen

Benutzername: 0443631154 Passwort: ***** Angezeigter Name: RE_044_363_11_54

Proxy/Registrar: voip.vtx.ch ☒ Registrierung

STUN Server:

Lokaler Port: 5060 bevorzugte Verbindungsart: ☒ UDP ☐ TCP ☐ TLS

Realm:

☐ CAPI zusätzlich aktivieren
 ☐ UPnP NAT
  Codecs

keine Stille-Erkennung

API
☐ TAPI
☐ CAPI
☒ SIP

OK Abbruch